




PU-Schmierzahnräder mit Achse

Zur Nachschmierung offener Verzahnungen

- + Betriebstemperatur 0 °C bis +120 °C
- + Geringes Gewicht
- + Gleitgelagert
- + Geometrie frei wählbar
- + Sonderbefestigungen möglich
- + Fett bis NLGI Klasse 2
- + Mit Achse als Set erhältlich (vorbeölt)
- + Befestigungsachsen aus Edelstahl



**- Designed by DLS -
Made in Germany!**




**Schmierzahnäder in jeglichen
Größen für alle Anwendungen!**



PU-Sonderformen für Ihre Schmierung



PU-Pinsel für Kettenschmierung



**Gebrauchsmusterschutz
angemeldet**

PU-Applikator für Kugelgewindetrive oder SpindelIn:


Der Applikator sorgt für eine Verlängerung der Wartungsintervalle und bietet flexible Montagemöglichkeiten am Kugelgewindetrieb.

Einfache Integration in unser allseits bekanntes Schmiersystem zur besten und einfachsten Versorgung.

Durch unseren Polyurethan-Schaum ist eine lange Haltbarkeit und eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffes gewährleistet.

Pumpen für Fettschmierung

- + Automatischer Nachschmiergeber
- + Für Fett-Schmierstoffe
- + Impuls- oder Zeitgesteuert
- + bis 35 Auslässe; durch Verteilersystem erweiterbar
- + unterschiedliche Schmiermengen möglich
- + Für Fett-Schmierstoffe bis NLGI Klasse 2
- + Förderdruck bis 250 bar
- + In SPS mit Rückmeldungen integrierbar
- + Einbaulage senkrecht
(weitere Einbaulagen auf Anfrage)
- + unterschiedliche Schutzklassen
- + großer Temperatureinsatzbereich




simatec
smart technologies

Pumpen für Ölschmierung

- + Automatischer Nachschmiergeber
- + Für Öl-Schmierstoffe
- + Batterie, Zeit- oder Impulsgesteuert
- + Öl ab Betriebsviskosität 150 mm² /s
- + Förderdruck bis 70 bar
- + Einbaulage senkrecht
(weitere Einbaulagen auf Anfrage)
- + unterschiedliche Schutzklassen
- + großer Temperatureinsatzbereich



Magnetventilleiste 2-6 Auslässe



Verteiler

Zur bedarfsgerechten Schmierstoffverteilung

- + Unterschiedliche Dosiervolumen möglich
- + Hohe Dosiergenauigkeit aller Verteiler
- + Für Fett- und Öl-Schmierstoffe



Mengenverteiler 2 oder 4 Auslässe



Progressivverteiler 2 - 14 Auslässe



2-Wege Ventil für direkte Montage auf dem Progressivverteiler

Zubehör

Ausgewähltes Zubehör für Ihre Anwendungen.




Kartuschen | Faltenbalg

Für jede Anwendung der passende Schmierstoff!
In vielen unterschiedlichen Gebindegrößen ab Lager verfügbar



Verschraubungen

Zur Verbindung vom Schmieresystem mit Ihrer Schmierstelle.



Kettenschmierritzel



Zur Nachschmierung von Ketten

- + Geschwindigkeiten auch > 2 m/s
- + Unterschiedliche Befestigungen
- + Gleitgelagert
(Wälzlagerung auf Anfrage)
- + Für Kettenschmieröle < 30.000 cSt
- + Sehr gute Notlaufeigenschaften
- + Bis Gr. 32B

PU-Schmierrollen

Zur Nachschmierung von Ketten oder Schienen für Führungen

- + Für Fett- oder Ölschmierung
- + Fett bis NLGI Klasse 2 / Öl bis < 30.000 cSt
- + Durchmesser bis 600 mm
- + Konturen frei wählbar
- + Sehr gute Notlaufeigenschaften
- + Abdeckungen und Einhausungen auf Anfrage
- + Stauförderketten ebenfalls möglich



Anschrift:

DLS Schmiersysteme GmbH
Gewerbering 5
82140 Olching
Deutschland

Kontakt:

Phone +49 (0) 8142 650690
Mail mail@DLS-Schmiersysteme.com
order@DLS-Schmiersysteme.com
Internet www.DLS-Schmiersysteme.de

DLS Schmiersysteme GmbH ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



Wir sind erfolgreicher Ausbildungsbetrieb.



Von der Konzeptionierung bis zur termingemäßen Einzel- oder Serienlieferung:
Alles aus einer Hand!

Wir beraten Sie kompetent und lösungsorientiert direkt vor Ort!
Unser Team erfahrener Ingenieure und Techniker freut sich auf Ihre Herausforderungen.

