



**Die kompakte Mehr-Leistungs-Fettpumpe:  
DLS-8xx 12V / 24V**

- **3 Pumpenmodelle**
- **bis zu 35 Auslässe**
- **12 V oder 24 V**
- **12 Timereinstellungen**
- **6 verschiedene Pumpenelementgrößen**
- **Leicht zu installieren**
- **0,5 oder 4 Liter Behälter**

**Technische Daten:**

Pumpensystem: Pumpenelemente  
mit Nocken-Wirkung

Antriebsaggregat: Gleichstrommotor mit Getriebe

Motor Betriebsspannung: 12 V DC od. 24 V DC

Elektronischer Schutz: 0,6 A

Nettogewicht: 3,0 kg

Anzahl der Auslässe: bis zu 35 Auslässe

Nennleistung  
pro Pumpenelement:  
0,02 cc/Hub (rot)  
0,03 cc/Hub (grün)  
0,04 cc/Hub (gelb)  
0,08 cc/Hub (blau)  
0,10 cc/Hub (grau)  
0,13 cc/Hub (schwarz)

Druck: 80 bar

Behältergröße: 0,5 | 4 Liter

Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C

NLGI-Klasse: NLGI00 - NLGI2

**Zyklenauswahl:**

- Zyklus pro Minute: 0.5 – 1 – 2
- Zyklus pro Stunde: 3 – 4 – 6 – 10 – 20
- Zyklus pro Tag: 12 – 24 – 32 – 48